FCA - Com Acoplamento

50Hz

Kit contraflanges incluso

Standard	Opcional
GG20	-
Al - Semiaberto (1/2 - 3/4cv) Al - Fechado (1.0 - 7,5cv)	GG20, Br
GCB - 5/8" (F9ABL=1")	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE
2P, 50Hz, IP21 (BL=IP55)	-

Modelo / Model / Modelo	Monofásico Single Phase Monofásico (V)	Modelo / Model / Modelo	Trifásico Three Phase Trifásico (V)	cv / hp / hp	Ø (mm)	Bitolas (pol) Size (in) Conexiones (pulg)	Altura Manométrica Total (mca) Total Head (m) / Altura manométrica total — Q - Tabela de Vazões (m³/h) Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																Pressão Máx. (mca)
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	33	36	
F5C	220	-	220/380	1/2	110	1" x 1"	7,9	7,6	7,1	6,4	5,5	4,5	3,2	1,8										18,0
F6A		F6B		3/4	115		10,8	10,7	10,4	9,9	9,2	8,2	7,0	5,5	3,8	1,9								21,0
F6C		F6D		1,0	128	1 1/2" x 1"	16,8	16,3	15,5	14,5	13,2	11,7	10,0	8,1	6,0	3,6								22,0
F6E		F6F		1,5	132		23,4	22,4	21,2	19,7	17,9	15,9	13,6	11,1	8,3	5,2								23,0
F7B		F7C		2,0	142		25,7	25,0	24,1	22,8	21,3	19,3	17,1	14,5	11,7	8,5	4,9							24,0
F7F		F7H		3,0	160	1 1/2" x 1 1/2"	27,1	26,4	25,6	24,6	23,5	22,3	20,8	19,3	17,6	15,7	13,7	11,5	9,2	6,7	4,1			32,0
-	-	F9A-BL	380/660	7,5	172	2 1/2" x 2"	65,5	62,2	59,1	56,2	53,4	50,6	47,9	45,2	42,4	39,6	36,6	33,4	30,0	26,4	22,5	15,9	8,5	39,0

IF - Injetora

Standard	Opcional
GG15 - Rosca	-
Al - Semiaberto (1/2 - 1.0cv) Al - Fechado (1.5 - 5.0cv)	Br
GCB - 5/8" (IF8 = 1")	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE
2P, 50Hz, IP21	-

INJETOR / *Ejector* / *Inyector*

VENTURI

Modelo / Model / Modelo	cv / hp / hp	Monofásico Single Phase Monofásico (V)	Modelo / Model / Modelo	cv / hp / hp	Trifásico Three Phase Trifásico (V)	Ø (mm)	Bitolas (pol) Size (in) Conexiones (pulg)	Venturi	Profundidade até o Injetor (m) Depth of Ejector / Profundidad hasta el inyector — Q - Tabela de Vazões (m³/h) (Válidas para submersão do injetor de 15m) Flow Rate (Q) m³/h (Ejector submergence of 15m) / Q- tabla de caudales (m³/h) (Submergencia del inyector de 15m)																Pressão Mín. de Recalque (mca) Min. Working Head (m) Presión mín. de descarga (m)	Altura Manométrica de Recalque (mca) Max. Working Head (m) Altura manométrica máx. (m)
									8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	35	40	45	50	
IF5C	1/2	220	-	-	220/380	105	1 1/4" x 1" x 3/4"	V9	1,10	0,90	0,78	0,63	0,41												17,0	18,0
IF5C	1/2		-	-		105		V11	1,65	1,22	0,85	0,57													13,0	15,0
IF5C	1/2		-	-		105		V13	1,27	1,09															9,0	11,0
IF6A	3/4	220	IF6B	3/4	220/380	105	1 1/4" x 1" x 3/4"	V9	1,40	1,04	0,87	0,73	0,59	0,47	0,33	0,17									17,0	18,0
IF6A	3/4		IF6B	3/4		105		V11	1,55	1,40	1,17	0,80													13,0	15,0
IF6A	3/4		IF6B	3/4		105		V13	1,95	1,43	1,16														9,0	11,0
IF6C	1,0	220	IF6D	1,0	220/380	132	1 1/4" x 1" x 3/4"	V9	1,34	1,21	1,08	0,97	0,87	0,78	0,61	0,40	0,33	0,29							17,0	18,0
IF6C	1,0		IF6D	1,0		132		V11	1,70	1,42	1,25	0,96	0,80	0,72	0,67										13,0	15,0
IF6C	1,0		IF6D	1,0		132		V13	2,66	2,45	2,08	1,01													9,0	11,0
IF6E	1,5	220	IF6F	1,5	220/380	142	1 1/4" x 1" x 3/4"	V9	1,54	1,45	1,35	1,24	1,10	0,98	0,85	0,75	0,67	0,59	0,53	0,47					22,0	25,0
IF6E	1,5		IF6F	1,5		142		V11	2,14	1,91	1,66	1,30	1,11	0,99	0,90										17,0	18,0
IF6E	1,5		IF6F	1,5		142		V13	2,68	2,48	2,16	1,50													9,0	11,0
IF7B	2,0	220	IF7C	2,0	220/380	147	1 1/4" x 1" x 1"	V9	1,14	1,38	1,35	1,25	1,08	1,02	0,97	0,93	0,88	0,84	0,79	0,73	0,46	0,29			22,0	25,0
IF7B	2,0		IF7C	2,0		147		V11	2,30	2,05	1,86	1,67	1,45	1,19	0,96	0,78	0,66								19,0	22,0
IF7B	2,0		IF7C	2,0		147		V13	2,87	2,64	2,29	1,80													12,0	15,0
IF7F	3,0	220	IF7H	3,0	220/380	160	1 1/4" x 1" x 1"	V9	1,49	1,45	1,41	1,37	1,33	1,29	1,24	1,20	1,16	1,11	1,07	1,02	0,90	0,77	0,61	0,41	25,0	29,0
IF7F	3,0		IF7H	3,0		160		V11	2,44	2,29	2,18	2,08	1,98	1,87	1,72	1,46	1,19								19,0	22,0
IF7F	3,0		IF7H	3,0		160		V13	2,94	2,82	2,68	2,48	2,00												12,0	15,0