FBA - Agrícola

Standard	Opcional
GG20 - Flange - espigão mangueira	GG30 - Flange roscada
GG20 - Semiaberto	GG30
GCB - 1" (7,5 - 15cv) 1 3/8" (40 - 100cv)	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE
Graxa	Óleo
2P, 4P, 60Hz, IP55	AR+ (Premium)

Kit contraflanges incluso

Modelo / Model / Modelo	cv / hp / hp	Ø (mm)	RPM	Bitolas (pol) Size (in) Conexiones (pulg)	Monofásico Single Phase Monofásico (v)	Trifásico Three Phase Trifásico (v)	Altura Manométrica Total (mca) Total Head (m) / Altura manométrica total — Q - Tabela de Vazões (m³/h) Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																													Pressão Máx. (mca) Max. Head (m) / Presión max. (m)
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	
FBA	7,5	180	1750	4" x 4"	220/440	220/380/440 380/660	203,2	174,1	146,1	118,2	88,8	56,7																							15,0
FBA D25	7,5	215	1750				168,7	143,2	118,1	92,9	67,1	40,2																							14,0
FBA	10,0	200	1750				220,0	209,7	185,6	160,8	135,0	108,0	79,4	49,2																					19,0
FBA D15	10,0	215	1750				195,0	171,0	147,3	123,8	100,2	76,2	51,5	25,8																					18,0
FBA	15,0	215	1750		220/440		240,0	245,2	224,4	201,0	176,4	149,7	121,6	92,3	62,1																				21,0
FBA	40,0	215	3500	4" x 4"	-	220/380/440 380/660	*	*	*	*	*	*	*	*	*	158,7	153,9	147,1	138,4	127,9	115,8	102,2	87,2	70,9	53,6	35,3									56,0
FBA	50,0	215	3500				*	*	*	*	*	*	*	*	*	196,0	196,9	193,2	187,1	178,9	168,6	156,5	142,7	127,5	111,0	93,4	74,9	55,6	35,8						65,0
FBA	75,0	215	3500				*	*	*	*	*	*	*	*	*	252,2	249,8	247,4	244,4	240,1	234,1	226,0	215,6	202,7	187,4	169,6	149,7	127,9	104,7	80,7	56,4	32,6			72,0
FBA	100,0	215	3500				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	263,5	263,4	263,2	261,9	259,5	255,7	250,5	243,7	235,3	224,9	212,6	198,1	181,3	162,2	140,5	116,1	88,9	58,7	79,0

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / *Do not use the pump in asterisk condition. / No utilizar la bomba en el rango marcado con asterisco.*

FBT - Acionada por trator

Standard	Opcional
GG20 - Flange	GG30
GG20 - semiaberto	GG30
GCB - 1 3/8"	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE

Desnível máximo de 3m, com no máximo 8m de mangote de 3".
Max. Lift 3m; Max Hose 8m with 3" diameter.
Desnivel máx. 3m; Manguera máx. 8m con conexion 3".

3"

Crivo opcional
Accessory / Accesorio

FBT-ASP

	Modelo / Model / Modelo	Ø (mm)	Bitolas (pol) Size (in) Conexiones (pulg)	Altura Manométrica Total (mca) Total Head (m) / Altura manométrica total — Q - Tabela de Vazões (m³/h) Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																															Pressão Máx. (mca) Max. Head (m) / Presión max. (m)
				2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72			
Sem Tanque / Without Tank / Sin el Tanque	FBT 100	190	3" x 2 1/2"	79,9	78,0	76,1	74,2	72,2	70,2	68,1	66,0	63,8	61,6	59,3	57,0	54,6	52,0	45,5	41,2	36,7	31,8	23,4	20,4	13,4	5,1									55,0
	FBT 125	195		84,9	83,5	82,0	80,4	78,8	77,1	75,3	73,4	71,5	69,5	67,4	65,2	62,9	60,5	54,1	49,9	45,4	40,6	35,3	31,5	23,8	16,8	8,3								60,0
	FBT 150	200		94,9	93,3	91,5	89,8	88,0	86,2	84,3	82,4	80,5	78,5	76,4	74,4	72,2	70,0	64,2	60,5	56,5	52,3	47,8	42,5	37,3	31,0	23,3	7,1							63,0
	FBT 150B	190		99,7	99,1	98,4	97,6	96,9	96,1	95,3	94,3	93,3	92,3	91,2	90,0	88,7	87,2	82,6	78,8	74,0	67,7	60,6	53,6	46,2	37,2									57,0
	FBT 200	205		90,5	90,3	90,1	89,9	89,6	89,3	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,0	87,6	86,1	84,9	83,1	80,0	76,4	72,0	66,8	60,1	51,6	41,6	30,7	18,1					67,0
	FBT 250	210		93,0	92,6	92,3	91,9	91,5	91,1	90,6	90,4	90,3	90,1	89,7	89,3	89,1	89,0	88,6	88,4	88,1	86,6	85,0	83,5	80,3	74,9	69,2	63,1	56,4	48,8	40,0	28,8			75,0
Com Tanque / With Tank / Con tanque	FBT 100 asp	190		79,9	78,0	76,1	74,2	72,2	70,2	68,1	66,0	63,8	61,6	59,3	57,0	54,6	52,0	45,5	41,2	36,7	31,8	23,4	20,4	13,4	5,1									55,0
	FBT 125 asp	195		84,9	83,5	82,0	80,4	78,8	77,1	75,3	73,4	71,5	69,5	67,4	65,2	62,9	60,5	54,1	49,9	45,4	40,6	35,3	31,5	23,8	16,8	8,3								60,0
	FBT 150 asp	200		94,9	93,3	91,5	89,8	88,0	86,2	84,3	82,4	80,5	78,5	76,4	74,4	72,2	70,0	64,2	60,5	56,5	52,3	47,8	42,5	37,3	31,0	23,3	7,1							63,0
	FBT 150B asp	190		99,7	99,1	98,4	97,6	96,9	96,1	95,3	94,3	93,3	92,3	91,2	90,0	88,7	87,2	82,6	78,8	74,0	67,7	60,6	53,6	46,2	37,2									57,0
	FBT 200 asp	205		90,5	90,3	90,1	89,9	89,6	89,3	89,0	88,9	88,8	88,7	88,6	88,5	88,0	87,6	86,1	84,9	83,1	80,0	76,4	72,0	66,8	60,1	51,6	41,6	30,7	18,1					67,0
	FBT 250 asp	210		93,0	92,6	92,3	91,9	91,5	91,1	90,6	90,4	90,3	90,1	89,7	89,3	89,1	89,0	88,6	88,4	88,1	86,6	85,0	83,5	80,3	74,9	69,2	63,1	56,4	48,8	40,0	28,8			75,0