Standard		Opcional
	GG20 - Flange ou Rosca (R)	-
	Al - Fechado	GG20, Br
	GCB - 5/8" (< 4cv) 1" (≥ 5cv; 4cv BL)	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE
	2P, 60Hz, IP21 (BL=IP55)	AR+ (Premium)

Modelo "R"

Kit contraflanges incluso

Modelo Model Modelo	Monofásico Single Phase Monofásico (v)	Modelo Model Modelo	Trifásico Three Phase Trifásico (v)	cv hp	Ø (mm)	Bitolas (pol) Size (in) Conexiones (pulg)	Altura Manométrica Total (mca) *Total Head (m)* / *Altura manométrica total* — Q - Tabela de Vazões (m³/h) *Q- Flow Rate (m³/h)* / *Q- tabla de caudales (m³/h)*																														Pressão Máx. (mca)
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	
F815-R-IN	110/220	F815-R-IN		1,5	103		45,3	42,0	38,3	34,3	30,0	25,0	19,1	11,3																				17,0
F820-R-IN		F820-R-IN		2,0	113		48,5	45,8	42,9	39,9	36,6	33,1	29,2	24,7	19,7	13,1																		22,0
F830-R-IN		F830-R-IN		3,0	127		50,1	47,9	45,6	43,1	40,6	38,0	35,1	32,1	28,9	25,3	21,3	16,7	11,0															28,0
-		F830-R-IN-BL		3,0	127		50,1	47,9	45,6	43,1	40,6	38,0	35,1	32,1	28,9	25,3	21,3	16,7	11,0															28,0
F831-R-IN-BL	110/220 220/440	F831-R-IN-BL	220/380/440	3,0	130		34,5	33,2	31,9	30,6	29,2	27,7	26,2	24,7	23,0	21,3	19,5	17,6	15,6	13,3	6,7													36,0
F7F-R-IN		F7H-R-IN		3,0	160	2 1/2" x 2 1/2"	28,9	27,7	26,7	25,6	24,4	23,2	22,0	20,0	19,5	18,1	16,7	15,2	13,7	12,1	7,7	4,6	1,1												40,0
-		F7H-R-IN-BL		3,0	160		28,9	27,7	26,7	25,6	24,4	23,2	22,0	20,0	19,5	18,1	16,7	15,2	13,7	12,1	7,7	4,6	1,1												40,0
F832-R-IN-BL		F832-R-IN-BL		3,0	158		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,2	10,1	6,2												39,0
F840-R-IN-BL		F840-R-IN-BL		4,0	166		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	13,8	9,9	5,3										44,0
F8C-R-IN	220/440	-	220/380/440 380/660	5,0	172		42,9	41,7	40,5	39,2	37,9	36,6	35,3	33,9	32,5	31,1	29,6	28,0	26,4	24,8	20,3	17,3	14,1	10,4	6,2									48,0
F8D-R-IN-BL		F8E-R-IN-BL		5,0	172		42,9	41,7	40,5	39,2	37,9	36,6	35,3	33,9	32,5	31,1	29,6	28,0	26,4	24,8	20,3	17,3	14,1	10,4	6,2									48,0
F815-IN	110/220	F815-IN		1,5	103		45,3	42,0	38,3	34,3	30,0	25,0	19,1	11,3																				17,0
F820-IN		F820-IN		2,0	113		48,5	45,8	42,9	39,9	36,6	33,1	29,2	24,8	19,7	13,1																		22,0
F1030-IN-BL		F1030-IN-BL		3,0	103		72,0	62,7	52,0	39,9	25,4																							12,0
F830-IN	110/220 220/440	F830-IN		3,0	127		50,1	47,9	45,6	43,1	40,6	38,0	35,1	32,1	28,9	25,3	21,3	16,7	11,0															28,0
-		F830-IN-BL	220/380/440	3,0	127		50,1	47,9	45,6	43,1	40,6	38,0	35,1	32,1	28,9	25,3	21,3	16,7	11,0															28,0
F831-IN-BL		F831-IN-BL		3,0	130		34,5	33,2	31,9	30,6	29,2	27,7	26,2	24,7	23,0	21,3	19,5	17,6	15,6	13,3	6,7													36,0
F832-IN-BL		F832-IN-BL		3,0	158		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15,2	10,1	6,2												39,0
F1040-IN-BL		F1040-IN-BL		4,0	112		80,6	74,2	67,2	59,5	50,7	40,5	27,5																					16,0
F840-IN-BL		F840-IN-BL		4,0	166		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,3	13,8	9,9	5,3										44,0
F1050-IN-BL		F1050-IN-BL		5,0	121		91,5	86,3	80,9	75,0	68,8	61,6	53,6	44,2	32,2																				20,0
F950-IN-BL		F950-IN-BL		5,0	154		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43,5	40,0	36,0	32,0	16,0													35,0
F8C-IN		-		5,0	172		42,9	41,7	40,5	39,2	37,9	36,6	35,3	33,9	32,5	31,1	29,6	28,0	26,4	24,8	20,3	17,3	14,1	10,4	6,2									48,0
F8D-IN-BL		F8E-IN-BL		5,0	172		42,9	41,7	40,5	39,2	37,9	36,6	35,3	33,9	32,5	31,1	29,6	28,0	26,4	24,8	20,3	17,3	14,1	10,4	6,2									48,0
F951-IN-BL		F951-IN-BL		5,0	184		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16,8	12,4	8,1	4,0								51,0
F960-IN-BL		F960-IN-BL		6,0	153		75,0	73,0	70,4	67,8	65,0	62,2	59,3	56,2	53,1	49,8	46,3	42,7	38,8	34,6	22,6	13,3												38,0
F961-IN-BL		F961-IN-BL		6,0	157		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	37,5	29,5	23,2												40,0
F962-IN-BL		F962-IN-BL		6,0	184	2 1/2" x 2 1/2"	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,3	17,3	14,0	10,3	5,9								51,0
F963-IN-BL		F963-IN-BL		6,0	189		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	12,9	9,5	5,8							55,0
F1075-IN-BL		F1075-IN-BL		7,5	138		98,8	95,5	92,1	88,5	84,7	80,8	76,6	72,1	67,3	62,0	56,2	49,4																29,0
F976-IN-BL		F976-IN-BL		7,5	166		62,0	61,0	60,0	58,0	56,0	53,7	51,4	49,0	47,5	46,0	44,3	41,0	39,0	36,6	31,0	27,0	23,0	18,0										44,0
F9B-IN-BL	220/440	F9A-IN-BL	220/380/440 380/660	7,5	172		59,5	58,3	57,0	55,6	54,4	53,1	51,7	50,3	48,8	47,2	45,6	44,0	42,9	40,4	35,3	31,7	27,6	22,3	14,1									47,0
F977-IN-BL		F977-IN-BL		7,5	184		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	27,0	23,0	18,7	13,0							56,0
F10101-IN-BL		F10101-IN-BL		10,0	130		*	*	*	*	*	106,0	98,0	90,0	82,0	72,0	63,0	50,0																26,0
F10102-IN-BL		F10102-IN-BL		10,0	158		*	*	*	*	*	90,5	90,0	87,5	84,5	80,5	74,0	68,0	51,0	36,0															39,0
F10B-IN-BL		F10A-IN-BL		10,0	190		78,3	76,6	74,8	73,0	71,1	69,2	67,3	65,3	63,2	61,1	59,0	56,8	54,5	52,1	45,9	41,8	37,4	32,6	27,4	21,4	14,3	8,3						55,0
F10103-IN-BL		F10103-IN-BL		10,0	190		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	29,0	21,8	15,0						56,0
F10104-IN-BL		F10104-IN-BL		10,0	196		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,5	17,1	10,3					60,0
F12B-IN-BL		F12A-IN-BL		12,5	190		85,9	84,3	82,6	80,9	79,1	77,4	75,6	73,7	71,8	69,9	67,9	65,9	63,8	61,6	55,9	52,2	48,2	44,0	39,3	34,1	28,2	20,9	10,9					59,0
F12126-IN-BL		F12126-IN-BL		12,5	202		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25,9	19,1	8,7		67,0
F15151-IN-BL		F15151-IN-BL		15,0	150		*	*	*	*	*	*	*	125,0	120,0	116,0	112,0	108,0	102,0	95,0	76,0	60,0												41,0
F15V-B-IN-BL		F15V-A-IN-BL		15,0	190		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	60,6	53,6	46,2	37,2					58,0
F15B-IN-BL		F15A-IN-BL		15,0	197		88,7	87,2	85,7	84,2	82,7	81,1	79,5	77,9	76,2	74,5	72,8	71,0	69,1	67,3	62,3	59,2	55,8	52,3	48,5	44,5	40,0	34,9	29,1	21,8	11,8		65,0
F15152-IN-BL		F15152-IN-BL		15,0	202		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	40,3	35,3	29,4	22,6	13,8		68,0

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / *Do not use the pump in asterisk condition.* / *No utilizar la bomba en el rango marcado con asterisco.*