FES Multiestágio

	Standard	Opcional
	GG20 - Rosca	GG30, Br
	AI - Fechado	GG30, Br
	GCV - 3/4" ● GCB - 3/4"	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE
	Graxa	-
	2P, 60Hz, IP21	IP 55

	Modelo / Model / Modelo	Monofásico / Single Phase / Monofásico (V)	Modelo / Model / Modelo	Trifásico / Three Phase / Trifásico (V)	Est / Stg / Etp	cv / hp / hp	Ø (mm)	Bitolas (pol) / Size (in) / Conexiones (pulg)	Altura Manométrica Total (mca) / *Total Head (m)* / *Altura manométrica total* — Q - Tabela de Vazões (m³/h) / *Q- Flow Rate (m³/h)* / *Q- tabla de caudales (m³/h)*: 5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	Pressão Máx. (mca)
●	FES2-VZ	110/220	FES2A-VZ	220/380/440	2	1,0	86	1" x 3/4"	11,1	9,9	8,5	6,8	3,9																										27,0
●	FES2		FES2A		2	1,0	105		7,8	7,1	6,3	5,4	4,3	2,7																									35,0
●	FES3-VZ		FES3A-VZ		3	1,5	86		10,9	10,2	9,3	8,3	7,1	5,5	2,5																								36,0
●	FES3		FES3A		3	1,5	105		8,3	7,9	7,4	6,9	6,4	5,8	5,1	4,3	3,3	1,6																					53,0
●	FES4-VZ	110/220 220/440	FES4A-VZ		4	2,0	86		10,9	10,4	9,8	9,1	8,3	7,5	6,5	5,3	3,4																						47,0
●	FES4		FES4A		4	2,0	105		8,6	8,2	7,9	7,5	7,2	6,8	6,3	5,9	5,4	4,8	4,1	3,3	2,0																		70,0
	FES4-AV		FES4A-AV		4	2,0	117		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,8	2,4	2,0	1,5	0,9															85,0
	FES4-AP		FES4A-AP		4	2,0	123		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,2													95,0
	FES6-VZ		FES6A-VZ		6	3,0	86		11,2	10,8	10,3	9,9	9,4	8,9	8,4	7,9	7,3	6,6	5,8	4,9	3,6																		69,0
	FES6		FES6A		6	3,0	105		8,9	8,7	8,4	8,2	8,0	7,8	7,5	7,3	7,0	6,7	6,4	6,1	5,8	5,5	5,1	4,7	4,3	3,3	3,1	2,3												105,0
	FES6-AV		FES6A-AV		6	3,0	115		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,4	3,2	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	1,9	1,6	1,3	0,9	0,5									120,0
	FES6-AP		FES6A-AP		6	3,0	123		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4					140,0
	FES8-VZ	220/440	FES8A-VZ		8	4,0	86		*	*	11,5	11,2	10,9	10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,7	8,3	7,9	7,5	7,0	6,4	5,8	5,0	4,0													99,0
	FES8		FES8A		8	4,0	105		*	*	*	*	*	*	*	*	*	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	5,0	4,7	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	3,2	2,7	2,5	1,4							130,0
	FES8-AP		FES8A-AP		8	4,0	114		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,7	1,5	1,4	1,2	1,0	0,9	0,6	0,4	160,0

FES/FBG - Carrinho

	Standard	Opcional
	GG20 - Rosca	GG30, Br
	AI - Fechado	GG30, Br
	GCV - 3/4"	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE
	2P, 60Hz, IP21	Diesel / Gasolina

FES-Carrinho Com Chave de Partida, Bico, Mangueira e Cabo (10m)
FBG-Carrinho Com Bico, Mangueira (10m)

FBG-Carrinho

FES-AP Carrinho

Modelo / Model / Modelo	Est / Stg / Etp	cv / hp / hp	RPM	Ø (mm)	Bitolas (pol) / Size (in) / Conexiones (pulg)	Monofásico / Single Phase / Monofásico (V)	Trifásico / Three Phase / Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) / *Total Head (m)* / *Altura manométrica total* — Q - Tabela de Vazões (m³/h) / *Q- Flow Rate (m³/h)* / *Q- tabla de caudales (m³/h)*: 5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	Pressão Máx. (mca)
FES6-AP CARRINHO	6	3,0	3500	123	1" x 3/4"	110 ou 220	220 ou 380	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4	140,0
FBG-CAR	6	5,5	3500	123		-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4	140,0

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / *Do not use the pump in asterisk condition.* / *No utilizar la bomba en el rango marcado con asterisco.*