

# FBS - Submersível Industrial

Standard		Opcional
	GG20	GG30
	GG20 - Semiaberto, MH, Vortex	GG30
	SSB - 3/4"	SSV, SSE
	2P, 4P, 60Hz, IP68, Eixo Inox AISI 316	-

Bombeamento de águas servidas ou brutas com areia e sólidos em suspensão, na proporção de até 20% em volume.



Modelo	Sólido	cv	RPM	Bitolas (pol)	Monofásico Single Phase Monofásico	Trifásico Three Phase Trifásico	Altura Manométrica Total (mca) Total Head (m) / Altura manométrica total																Pressão Max. (mca) Max. Pressure (mca)			
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22		24	26	
Modelo	(mm)	(mm)	hp	Size (in) Conexões (in)	(V)	(V)	Q - Tabela de Vazões (m³/h) Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																			
FBS10/5	10	85	1/2	3500	110 ou 220	-	25,1	23,6	22,0	20,1	18,0	15,6	12,8	9,3	5,0									10,0		
FBS10/5	10	90	1/2	3500			*	*	*	*	*	*	*	*	*	11,3	8,4								12,0	
FBS10/5	10	100	1,0	3500			29,4	28,2	27,0	25,7	24,3	22,7	21,0	19,0	16,8	14,1	7,2								14,0	
FBS10/5	10	104	1,0	3500			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,3	13,6	6,9						16,0	
FBS10/5	10	116	2,0	3500			32,9	32,2	31,6	31,0	30,2	29,4	28,5	27,6	26,5	25,3	22,5	18,8	14,1	9,0	3,5				21,0	
FBS10/5	10	123	2,0	3500			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,8	14,3	9,8	3,9			23,0	
FBS10/5	10	127	3,0	3500			35,0	34,5	34,1	33,5	32,9	32,2	31,4	30,5	29,6	28,5	25,9	22,9	19,6	15,9	11,6	6,3			24,0	
FBS20/4	20	77	1/2	3500			110 ou 220	-	25,8	24,3	22,6	20,7	18,5	15,9	12,5	7,8									9,0	
FBS20/4	20	88	1,0	3500					30,9	29,8	28,6	27,3	25,9	24,3	22,5	20,4	17,9	14,7	4,6							13,0
FBS20/4	20	101	2,0	3500					38,6	37,6	36,4	35,2	34,0	32,7	31,3	29,8	28,1	26,4	22,3	17,1	9,0					17,0
FBS20/4	20	116	3,0	3500	47,2	45,7			44,2	42,7	41,3	39,8	38,4	36,9	35,4	33,9	30,5	26,7	21,8	14,4	2,0			21,0		
FBS20/4	20	120	3,0	3500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21,7	14,9	6,4	27,0		
FBS20/2	20	127	1/2	1750	110 ou 220	-	27,7	25,6	23,3	20,7	17,6	13,9	8,8										8,0			
FBS20/2	20	88	1/2	3500			25,1	23,2	21,1	18,7	16,0	13,0	9,6	6,0	2,4									10,0		
FBS20/2	20	100	1,0	3500			32,0	30,5	28,9	27,2	25,3	23,2	20,9	18,4	15,6	12,7	7,0	2,1						15,0		
FBS20/2	20	104	1,0	3500			*	*	*	*	*	*	*	*	*	18,3	12,8	8,3	4,1					18,0		
FBS20/2	20	114	2,0	3500			39,3	37,8	36,3	34,8	33,1	31,4	29,6	27,7	25,7	23,7	19,3	14,6	9,9	5,1				20,0		
FBS20/2	20	122	2,0	3500			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17,3	12,0	7,5	3,3			24,0	
FBS20/2	20	127	3,0	3500	44,8	42,7	42,6	41,4	40,2	38,9	37,5	36,1	34,6	33,1	29,6	25,8	21,6	17,0	12,3	7,7	3,4	26,0				
FBS40/2	40	127	1,0	1750	110 ou 220	-	33,9	30,1	26,3	22,4	18,3	13,9	9,0	2,7									8,3			
FBS40/2	40	87	1,0	3500			34,1	32,2	30,1	27,6	24,9	21,7	18,1	14,2	10,2	6,5								12,0		
FBS40/2	40	92	1,0	3500			*	*	*	*	*	*	*	*	16,6	12,7	6,3	1,1						15,0		
FBS40/2	40	98	2,0	3500			43,6	41,6	39,4	37,2	34,8	32,4	29,8	27,1	24,3	21,5	15,4	9,5	3,7					17,0		
FBS40/2	40	105	2,0	3500			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	20,1	14,4	8,9	3,2				19,0		
FBS40/2	40	105	3,0	3500			45,8	44,1	42,4	40,5	38,6	36,6	34,4	32,2	29,8	27,4	22,1	16,5	10,9	5,2				20,0		
FBS40/2	40	113	3,0	3500			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22,2	17,0	12,1	7,2	1,9		23,0		
FBS40/2	40	119	4,0	3500			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30	25	20	15			24,0		
FBS40/2	40	111	4,0	3500			*	49	47,5	46	44	42	40	38	35,5	33	27	21	14	10				21,0		
FBS-VT	40	120	1/2	1750			110 ou 220	-	22,9	18,0	12,3	6,4	1,5												5,3	
FBS-VT	40	127	1,0	1750	25,2	21,2			16,2	10,6	5,7	1,3												6,3		
FBS-VT	40	87	2,0	3500	-	-	26,5	24,6	21,8	18,8	15,8	12,2	1,9									7,1				
FBS-VT	40	92	3,0	3500			28,1	25,8	23,6	21,3	18,8	16,1	13,8											8,0		
FBS-MH10/5	10	94	1,0	3500	110 ou 220	-	29,4	28,2	27,0	25,7	24,3	22,9	21,0	19,0	16,8	14,1	7,2					14,0				
FBS-MH10/5	10	109	2,0	3500	-	-	32,9	32,2	31,6	31,0	30,2	29,4	28,5	27,6	26,5	25,3	18,8	14,1	9,0	3,5		21,0				

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos. / Do not use the pump in asterisk condition. / No utilizar la bomba en el rango marcado con asterisco.