XKS - Submersível Doméstica

Standard	Opcional
XKS-S Inox, XKS-P PP	-
PP - Semiaberto, Fechado	-
GCB -1/2"	-
2P, 60Hz, IP68 - Com protetor térmico	-

Modelo / Model / Modelo	Sólid. (mm)	Ø (mm)	cv hp hp	RPM	Bitolas (pol) Size (in) Conexiones (pulg)	Monofásico Single Phase Monofásico (V)	Trifásico Three Phase Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) / Total Head (m) / Altura manométrica total — 1	2	3	4	5	6	Pressão Max. (mca)
								Q - Tabela de Vazões (m³/h) / Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)						
XKS-351P	-	60	1/2	3500	1"	127	-	6,4	4,7	3,0	1,0			4,5
XKS-350S	-	60	1/2	3500	1"	127	-	7,2	6,5	5,7	4,8	3,6	2,4	7,0

SS - Submersível

Com dupla selagem e câmara de óleo

Standard	Opcional
Inox	-
PP - Semiaberto, Fechado	-
SSV -1/2"	-
2P, 60Hz, IP68 - Com protetor térmico	-

Modelo / Model / Modelo	Sólid. (mm)	Ø (mm)	cv hp hp	RPM	Bitolas (mm) Size (mm) Conexiones (mm)	Monofásico Single Phase Monofásico (V)	Trifásico Three Phase Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) / Total Head (m) / Altura manométrica total — 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	19	22	25	28	31	34	Pressão Max. (mca)
								Q - Tabela de Vazões (m³/h) / Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																			
SS 10	-	109	1,0	3500	50	220	-	13,6	13,1	12,5	11,9	11,2	10,4	9,6	8,5	7,2	5,6										12,0
SS 20	-	131	2,0	3500	50			13,3	13,1	12,8	12,5	12,2	12,0	11,7	11,5	11,2	10,8	10,4	9,8	9,2	8,2	7,2	6,0	5,0	3,6	2,0	38,0
SSW 20	-	98	2,0	3500	65			16,1	15,4	14,6	13,6	12,7	11,4	9,7	7,5	4,0											10,0

FBS-P5 - Submersível Industrial

Standard	Opcional
GG20	GG30
GG20 - semiaberto	GG30
GCB - 5/8"	GCV, GCE, SSB, SSV, SSE
2P, 60Hz, IP68, Eixo Inox AISI 316	-

Bombeamento de águas servidas ou brutas com areia e sólidos em suspensão, na proporção de até 20% em volume.

Modelo / Model / Modelo	Sólid. (mm)	Ø (mm)	cv hp hp	RPM	Bitolas (pol) Size (in) Conexiones (pulg)	Monofásico Single Phase Monofásico (V)	Trifásico Three Phase Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) / Total Head (m) / Altura manométrica total — 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Pressão Max. (mca)
								Q - Tabela de Vazões (m³/h) / Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)												
FBS-P5	5,0	82	1/2	3500	2"	110 ou 220	220 ou 380 ou 440	24,0	23,5	21,3	19,4	17,6	15,5	13,0	9,8	5,6				10,0
FBS-P5	5,0	96	1,0	3500				29,5	28,7	27,0	25,6	24,4	23,3	22,1	20,8	19,2	17,2	14,6	11,4	14,0