GRP - Submersível Trituradora

Standard

	GG30
	GG30 - Semiaberto
	Duplo SSV/SSV
	2P, 60Hz, IP68, Eixo AISI430

Bombeamento de líquidos com sólidos em suspensão, na proporção de até 10% do volume

Pedestal opcional

Cabo elétrico de 10 m

● GRP16/3 GRP21/3 Somente com Tripé

Principais aplicações: Águas turvas, de chuva, reuso, fossas sépticas, ETE, ETA, águas sujas, cinzas, negras, esterqueira, construção civil

Modelo	Sólid. (mm)	Ø (mm)	(cv)	RPM	Bitolas (Pol)	Trifásico (V)	Altura Manométrica Total (mca) / Q - Tabela de Vazões (m³/h)																																			Pressão Máx. (mca)
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	
● GRP16/3	-	128	1,5	3500	2"	220/380	20,2	18,9	17,7	16,1	14,2	12,3	10,1	7,9	5,9	4,1	2,5	1,1																								26,0
● GRP21/3	-	135	1,3				*	*	*	*	*	*	*	*	*	6,9	5,4	4,0	2,7	1,5	0,5																					31,0
GRP24/3	-	150	3,1				11,5	11,3	11,2	11,0	10,2	10,6	10,3	10,0	9,6	8,9	7,8	6,6	5,5	4,5	3,4	1,9	0,8	0,2																		37,0
GRP37/3	-	160	4,6				12,0	11,9	11,8	11,8	11,8	11,8	11,7	11,7	11,6	11,5	11,5	11,4	11,3	11,3	11,1	10,7	10,3	9,8	9,2	8,4	7,5	5,8	2,4	0,9												50,0
GRP41/3	-	150	4,2				22,0	21,5	21,1	20,7	20,3	19,9	19,4	18,8	18,2	17,5	16,6	15,6	14,1	12,1	9,4	7,0	5,3	3,9	2,8	1,8	0,8															44,0
GRP50/3	-	174	6,8				20,0	19,9	19,8	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4	19,3	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,9	18,8	18,7	17,6	16,3	14,8	13,1	11,1	8,8	6,5	4,5	2,7	1,2									56,0
GRP79/3	-	170	8,9				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32,0	31,8	30,9	29,7	28,3	26,7	24,7	22,2	18,6	13,6	9,0	5,8	3,5	1,7									56,0
GRP118/3	-	195	13,1				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	33,2	32,7	31,9	31,0	30,1	29,0	27,9	26,5	24,9	23,0	20,3	16,4	11,4	7,7	5,1	3,2	1,6	72,0

Nunca utilizar a motobomba nas faixas marcadas com asteriscos.