

Motobomba Horizontal

Tipo:

Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal

Aplicações gerais:

Residencial: Abastecimento doméstico e predial, jardinagem e irrigação, poço comum, transferência

Pressurização: Residencial, sistemas

Indústria: Abastecimento

Fluído:

Água limpa

XCm


XSm



2XCm



XSm



XCm

Materiais	Standard	Opcionais
Tampa/Voluta	GG20	-
Rotor / Impulsor	Br, AISI 316 - XCm130-1	-
Eixo	SAE 1045	-
Selo Mecânico	GCB - 12mm - XCm130-1 GCB - 14mm - XCm150-1 GCB - 17mm - Outros	GCV
Elemento Fixação	Aço galvanizado	-
Vedações	Borracha Nitrílica	-

Motor:

- Monofásico, 60Hz
- Tensão disponível - Mono 127/220V; Mono 220V (2XCm 25/160-A e XSm 80)
- Grau de proteção - IP 44
- Velocidade - 3500rpm
- Classe de isolamento B (130°C)

Dados Hidráulicos

Modelo	Est	cv	Ø	Bitolas (pol)	Monofásico Single Phase Monofásico	Altura Manométrica Total (mca) Total Head (m) / Altura manométrica total															Pressão Máx. (mca) Altura máx./Pressão máx. (m)				
						3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45		48	51	54	57
Model	Stg	hp	Ø	Bitolas (pol)	(V)	Q - Tabela de Vazões (m³/h) Q- Flow Rate (m³/h) / Q- tabla de caudales (m³/h)																			
Modelo	Etp	hp	(mm)	Size (in) Conexiones (pulg)																					
XCm 130-1	-	1/2	110	1" x 1"	127 / 220	6,0	5,5	5,0	4,4	3,3	1,6													20,0	
XCm 150-1	-	1,0	123	1" x 1"		8,1	7,7	7,2	6,7	6,1	5,2	4,1	2,0											26,0	
XCm 25/160A	-	2,0	140	1 1/2" x 1"		14,9	14,3	13,6	12,9	12,1	11,2	10,2	9,1	7,8	6,0									33,0	
2XCm 25/160-B	2	2,0	120	1 1/2" x 1"	220	8,7	8,4	8,1	7,7	7,4	7,0	6,6	6,2	5,8	5,3	4,8	4,2	3,6	2,9	1,8				48,0	
2XCm 25/160-A	2	3,0	131	1 1/2" x 1"		10,0	9,8	9,5	9,3	9,0	8,8	8,5	8,2	7,9	7,5	7,2	6,8	6,4	5,9	5,4	4,9	4,3	3,5	2,5	61,0
XSm 80	-	3,0	140	2" x 2"		35,9	34,0	32,0	29,8	27,5	25,0	22,3	19,2	15,4	8,6									32,0	